

URANIA 100K Cod. 1339

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для промышленных транспортных средств с турбокомпрессорными двигателями всех типов и мощностей. Масло URANIA 100K соответствует самым современным требованиям разработчиков и потребителей двигателей нового поколения для большегрузных автомобилей. Использование этого масла гарантирует снижение времени простоев на техобслуживании, максимизацию интервалов между заменами (регламентируются производителем).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики URANIA 100K:
Увеличение интервалов между заменами до максимально рекомендованных разработчиками двигателей;
Сохранение свойств даже при максимальном пробеге автомобиля.
Масло также обеспечивает:

- | Полную защиту от износа при длительных пробегах;
- | Эффективное предотвращение образования отложений при длительной эксплуатации, в том числе на критических узлах двигателя, таких как турбокомпрессор;
- | Легкий холодный пуск, обусловленный повышенной текучестью, и снижение расхода топлива благодаря вязкостным свойствам, которые способствуют сокращению времени прогрева и поддержанию стабильно высокого давления в системе смазки.



Масло URANIA 100K перевыполняет требования всех европейских производителей промышленной автотехники. Его можно использовать для всех типов высоконагруженных дизельных двигателей, однако лучший эффект обеспечивается на более современных моделях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Замена выполняется согласно указаниям разработчика. Замена масла URANIA 100K производится по достижении максимального пробега, предусмотренного для конкретного типа транспортного средства. Одобрено «Мерседес», «Вольво», «МАН».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 10W-40,
IVECO 18-1804 КЛАСС Т3 Е4, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I719.G08,
API CF, ACEA E4/E7, Разрешение MB 228.5,
CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN,
DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN M3277,
MTU TYPE 3, RENAULT VI RLD, RD-2, RXD, RLD-2,
SCANIA LDF-2, LDF-3, VOLVO VDS-3