

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA TURBO GAS

КОД ПРОДУКТА: 1331

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное моторное масло для грузовых автомобилей и автомобилей промышленного назначения с двигателями, работающими на метане или биогазе. Продукт обеспечивает полную защиту компонентов двигателя от износа благодаря своей способности удалять лаковые отложения и очищающим свойствам.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, IVECO 18-1809 КЛАСС NG1, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ №1506.M03, API CF, MAN M3271-1, Разрешение MB 226.9

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,890
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	135
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,1
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛА	ASTM D 874	%	0,8
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< -27
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	ГРАФИКИ/0

Все технические данные приводятся только для справки.